



MI : MI 0080-01  
 ชื่อวัสดุ : Fiberglass Fabric for Soundproof Application  
 ประเภทหลัก : แก้ว  
 ประเภทย่อย :  
 ชื่อผู้ผลิต : \*\*\*\*\*  
 ประเทศ : ไทย

ข้อมูลทั่วไป :  
 ฝ้ากันเสียงและเป็นฉนวนความร้อนจากเส้นด้ายใยแก้วชนิด E-Glass 100%

ทอแบบลายขัด เคลือบด้วยสารเคลือบที่ใช้อะคริลิกเป็นตัวยึด ใช้งานได้ภายใต้ อุณหภูมิถึง 300°C และมีคุณสมบัติการลามไฟที่เป็นไปตามมาตรฐาน UL 94 Classification V-0 วางขายเป็นม้วนขนาด 1.40 x 150 เมตรหนา 0.20 มิลลิเมตร มีน้ำหนัก 165 +/- 10 กรัมต่อตารางเมตร มีสีดำและสีขาว

เหมาะใช้บุผนัง บุษผ้าม่าน ผ้าม่านกันสวน ใช้ในห้องประชุม โรงละครและ อาคารที่ต้องการการควบคุมเสียง

อ้างอิง : MC# 6360-01

**คุณสมบัติ**

ความใส	ไม่มี	ความแข็ง	ไม่มี
ลักษณะมันวาว	มี	ความต้านทานไฟ	มี
ความต้านทานรังสียูวี	มี	การติดทนของสี	N/A
ความต้านทานรอยขีดข่วน	N/A	ความต้านทานน้ำ	มี
การนำความร้อน	ไม่มี	การป้องกันเสียง	มี
ความทนทานต่อสารเคมี	มี	เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ไม่มี
การนำไฟฟ้า	ไม่มี		

**รายละเอียดผู้ผลิต**

ที่อยู่ : \*\*\*\*\*  
 เว็บไซต์ : \*\*\*\*\*  
 ติดต่อ : \*\*\*\*\*  
 อีเมล : \*\*\*\*\*  
 โทร : \*\*\*\*\*  
 แฟกซ์ : \*\*\*\*\*