



MI : MI 0064-01
 ชื่อวัสดุ : LAMI-LITE
 ประเภทหลัก : แก้ว
 ประเภทย่อย :
 ชื่อผู้ผลิต : *****
 ประเทศ : ไทย

ข้อมูลทั่วไป :

กระจกตกแต่งงานสถาปัตยกรรมที่มีความปลอดภัย ประสิทธิภาพการใช้งาน
 เยี่ยมด้วยแกนกลางโพลีเมอร์

แกนกลางทำจากพีวีบี (โพลีไวนิลบิวทีเรต) มีความทนทานและยืดหยุ่น
 สามารถดูดซับแรงกระแทกและดูดซับเสียงได้ มีหลายสีให้เลือกซึ่งจะมี
 คุณสมบัติการดูดซับแสงอาทิตย์แตกต่างกัน โดยยิ่งสีเข้มยิ่งดูดซับได้มาก มี
 ความทนทานแม้ถูกเปลวไฟ และมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน 972 สำหรับ
 กระจกป้องกันการโจรกรรมของสถาบัน UL (Underwriters Laboratories) มี
 ขนาดต่างๆ ตั้งแต่ 30 x 30 ถึง 244 x 366 เซนติเมตร และหนาตั้งแต่ 6-72
 มิลลิเมตร

เหมาะใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร เช่น กรงหน้าต่าง ช่องแสงที่หลังคา
 กระจกหน้าร้าน ผังกั้นส่วนภายในอาคาร และหน้าต่างอาคารโดยทั่วไป

อ้างอิง : MC# 6226-01

คุณสมบัติ

ความใส	มี	ความแข็ง	มี
ลักษณะมันวาว	มี	ความต้านทานไฟ	มี
ความต้านทานรังสียูวี	มี	การติดทนของสี	N/A
ความต้านทานรอยขีดข่วน	มี	ความต้านทานน้ำ	มี
การนำความร้อน	ไม่มี	การป้องกันเสียง	มี
ความทนทานต่อสารเคมี	มี	เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ไม่มี
การนำไฟฟ้า	ไม่มี		

TCDC Materials Database

รายละเอียดผู้ผลิต

ที่อยู่ : *****
เว็บไซต์ : *****
ติดต่อ : *****
อีเมล : *****
โทร : *****
แฟกซ์ : *****